



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / Azul / 0.91 m (3 ft)

SKU: UTP6AX3BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$457.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están diseñados para entornos de red de alto rendimiento que requieren transmisión de datos a 10 Gb/s. Cada extremo incorpora un plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensión integrada, mientras que la construcción interna utiliza conductores de cobre 24 AWG trenzados en pares y separados por una cruceta central. La cinta matriz patentada envuelve los cuatro pares para eliminar la diafonía exógena, garantizando integridad de señal en aplicaciones de alta densidad. La funda ignífuga CM permite su instalación en espacios de edificios comerciales según normativa aplicable.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Rendimiento Categoría 6A/Clase EA para transmisión 10 Gb/sConductores de cobre sólido 24 AWG con pares trenzadosCinta matriz patentada que suprime diafonía exógenaContactos chapados en oro de 50 micras en plug modularCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BFundas de alivio de tensión en ambos extremosForro ignífugo clasificación CMDisponible en múltiples colores y longitudes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Forro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.91 m (3 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Contactos del Plug</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Oro 50 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología de Supresión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cinta matriz patentada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción Interna</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cruceta central + 4 pares trenzados</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento Cat6A/Clase EA
Característica 2	Cinta matriz patentada que suprime diafonía exógena
Característica 3	Contactos chapados en oro de 50 micras para durabilidad
Característica 4	Compatibilidad con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Construcción con cruceta central y forro ignífugo CM
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801