



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Azul

SKU: UTP6AX5BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$483.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores trenzados en pares se separan mediante cruceta central, mientras que la cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena para habilitar transmisión confiable a 10 Gb/s. Incluye funda de alivio de tensión en cada extremo para mayor durabilidad operativa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transmisión de 10 Gb/s con tecnología de cinta matriz patentadaSoporte de frecuencia hasta 500 MHz en Categoría 6AConductores de cobre 24 AWG de alta conductividad eléctricaCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BDiámetro nominal de 6.4 mm para facilitar instalación y manejoCumplimiento de estándares IEEE 802.3af/at/bt para PoE avanzado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;'>UTP (Par Trenzado No Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: bold;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Conductores</div><div style='font-weight: bold;'>Cobre de alta conductividad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: bold;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>1.52 m (5 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: bold;'>6.4 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: bold;'>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: bold;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares PoE</div><div style='font-weight: bold;'>IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold;'>Plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estructura Interna</div><div style='font-weight: bold;'>Cruceta central + cinta matriz patentada + forro ignífugo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentada
Característica 2	Soporte hasta 500 MHz para alta velocidad
Característica 3	Cobre 24 AWG de alta conductividad
Característica 4	Compatibilidad T568A y T568B flexible
Característica 5	Diámetro 6.4 mm para manejo optimizado
Característica 6	Cumplimiento PoE avanzado IEEE 802.3af/at/bt