



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 15.24 m (50 ft) / Azul

SKU: UTP6AX50BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,403.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s. El cable incluye funda de alivio de tensión en cada plug modular y está disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño.

Características Principales

- Transmisión de datos a 10 Gb/s con supresión avanzada de diafonía
- Contactos chapados en oro de 50 micras para conectividad confiable
- Compatibilidad garantizada con esquemas de cableado T568A y T568B
- Cinta matriz patentada para aislamiento superior entre pares
- Forro ignífugo con clasificación CM para instalaciones en edificios
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG optimizados para rendimiento

Especificaciones Técnicas

UTP (Par Trenzado No Blindado)	1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;
Calibre de Conductores	24 AWG
Material de Conductores	Cobre trenzado optimizado
Longitud	15.24 m (50 ft)
Transmisión	10 Gb/s
Clasificación de Flamabilidad	CM (Comunicaciones General)
Velocidad de Transmisión	10 Gb/s
Chapado de Contactos	Oro 50 micras
Esquemas de Cableado	T568A / T568B
Estructura Interna	Cruceta central + cinta matriz
Cumplimiento de Estándares	ANSI/TIA e ISO (superior)
Terminaciones	Plug modular con alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con supresión de diafonía
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 3	Compatibilidad dual T568A y T568B
Característica 4	Cinta matriz patentada para aislamiento
Característica 5	Forro ignífugo grado CM
Característica 6	Conductores de cobre trenzado optimizado