



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Azul

SKU: UTP6AX7BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$522.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores están separados por una cruceta central y los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena, permitiendo transmisiones de 10 Gb/s. Incluye funda de alivio de tensión en cada conector para mayor durabilidad en entornos profesionales.

Características Principales

- Conectores RJ45 con 50 micras de oro para conectividad confiable
- Transmisión de 10 Gb/s mediante cinta matriz patentada
- Cumplimiento del estándar ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A
- Conductores de cobre 24 AWG trenzados con cruceta central
- Forro ignífugo CM para instalaciones en plenum general
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B

Especificaciones Técnicas

Tipo de Cable: UTP (Par Trenzado No Blindado)

Calibre de Conductores: 24 AWG

Material de Conductores: Cobre trenzado

Clasificación de Forro: CM (Comunicaciones General)

Longitud: 2.13 m (7 pies)

Color: Azul

Diámetro Nominal: 6.4 mm

Conectores: RJ45 con 50 µm de oro

Velocidad de Transmisión: 10 Gb/s

Estructura Interna: Cruceta central + cinta matriz

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Estándar: ANSI/TIA-568.2-D

Accesorios: Funda de alivio de tensión por conector

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores RJ45 con 50 micras de oro
Característica 2	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz
Característica 3	Cumple estándar ANSI/TIA-568.2-D
Característica 4	Diámetro nominal de 6.4 mm
Característica 5	Conductores trenzados con cruceta central
Característica 6	Compatibilidad T568A y T568B asegurada