



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 3.05 m (10 ft) / Azul

SKU: UTP6AX10BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$607.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión en cada plug modular.

Características Principales

- Transmisión 10 Gb/s con baja diafonía exógena
- Conductores 24 AWG con par trenzado y cruceta central
- Funda ignífuga CM para mayor seguridad
- Especificaciones Técnicas
- Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B
- Certificado ANSI/TIA-568.2-D hasta 500 MHz
- Contactos chapados con 50 µm de oro para conexión estable
- Funda ignífuga CM para mayor seguridad
- Tipos de Cable
- UTP (Unshielded Twisted Pair)
- Calibre de Conductores
- 24 AWG
- Par trenzado con cruceta central
- Par trenzado con cruceta central
- Blindaje de Pares
- Cinta matriz
- Velocidad de Transmisión
- 10 Gb/s
- Ancho de Banda
- Hasta 500 MHz
- Estándar de Certificación
- ANSI/TIA-568.2-D
- Chapado de Contactos
- 50 µm de oro
- Clasificación de Funda
- CM (Comunicaciones General)
- Propiedad de Funda
- Ignífuga
- Esquemas de Cableado
- T568A / T568B
- Longitud
- 3.05 m (10 ft)
- Color
- Azul
- Conectores
- Plug modular mejorado (2 extremos)
- Funda integrada en cada plug

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con baja diafonía exógena
Característica 2	Conductores 24 AWG con par trenzado y cruceta
Característica 3	Compatibilidad T568A y T568B para flexibilidad
Característica 4	Certificado ANSI/TIA-568.2-D hasta 500 MHz
Característica 5	Contactos chapados 50 µm oro para conexión estable
Característica 6	Funda ignífuga CM para seguridad