



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 4.57 m (15 ft) / Azul

SKU: UTP6AX15BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$686.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo que suprime la diafonía exógena para habilitar transmisión de 10 Gb/s. Cada plug modular incorpora una funda de alivio de tensión que protege la integridad de la conexión. Disponibles en múltiples colores y longitudes, ofrecen flexibilidad de diseño para infraestructuras de red profesionales y son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Características Principales

- Transmisión de datos de hasta 10 Gb/s para aplicaciones de alta velocidad
- Cinta matriz patentada que elimina la diafonía exógena
- Conductores de cobre 24 AWG trenzados por pares con cruceta central
- Compatibilidad con PoE+ IEEE 802.3bt tipo 3 (60W) y tipo 4 (90W)
- Soporte dual para esquemas de cableado T568A y T568B
- Funda ignífuga CM con alivio de tensión integrado en cada plug

Especificaciones Técnicas

Conductores	Hasta 10 Gb/s
Cable	Cobre 24 AWG, trenzado por pares
Velocidad de Transmisión	Hasta 10 Gb/s
Conductor	Cobre 24 AWG, trenzado por pares
Diámetro Nominal	6.4 mm
Clasificación de Funda	CM (Comunicaciones General)
Esquemas de Cableado	T568A y T568B
Color	Azul
Longitud	4.57 m (15 ft)
Protección Contra Diafonía	Cinta matriz patentada
Propiedades de la Funda	Ignífuga con alivio de tensión en plugs
Conectores	Plugs modulares de rendimiento mejorado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos hasta 10 Gb/s
Característica 2	Cinta matriz patentada anti-diafonía
Característica 3	Conductores de cobre 24 AWG trenzados
Característica 4	Compatibilidad con PoE IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 5	Soporte para esquemas T568A y T568B
Característica 6	Funda ignífuga con alivio de tensión en plugs