



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 6.1 m (20 ft) / Azul

SKU: UTP6AX20BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$788.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con conductores de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los cuatro pares trenzados se separan mediante una cruceta central y están rodeados por cintas matriz patentadas que suprimen la diafonía exógena, permitiendo transmisiones de 10 Gb/s. La funda ignífuga CM y el alivio de tensión integrado en cada plug aseguran durabilidad y protección en entornos de red profesionales. Disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño.

Características Principales

- Rendimiento certificado hasta 500 MHz, supera norma ANSI/TIA-568.2-D
- Transmisión de datos 10 Gb/s sobre distancia completa de 6.1 m (20 ft)
- Cintas matriz patentadas para eliminación de diafonía exógena
- Conductores 24 AWG de cobre trenzado con cruceta central de separación
- Contactos chapados en oro de 50 micras para conexión confiable
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Funda ignífuga clasificación CM para instalaciones en plenum general
- Plug modular con funda de alivio de tensión integrada

Especificaciones Técnicas

Construcción Conductores

24 AWG cobre trenzado

Construcción Conductores

24 AWG cobre trenzado

Categoría / Rendimiento

Cat6A / Clase EA

Hasta 500 MHz

10 Gb/s

Cruceta central separadora

Cintas matriz patentadas

Cintas matriz patentadas

Cintas matriz patentadas

Conectores

Plug modular mejorado

Chapado oro 50 micras

Alivio de tensión integrado

Normas y Compatibilidad

Supera ANSI/TIA-568.2-D

T568A / T568B

Ignífuga CM

Color azul

Color azul

Color azul

Color azul

Dimensiones

6.1 metros (20 pies)

6.1 metros (20 pies)

6.1 metros (20 pies)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	Cintas matriz patentadas antidiafonía
Característica 3	Conductores cobre trenzado con cruceta central
Característica 4	Compatibilidad T568A y T568B
Característica 5	Plug modular con alivio de tensión
Característica 6	Funda ignífuga CM para instalaciones interiores