



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / Color Blanco

SKU: UTP6AX1 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$401.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'>Cable de Parcheo UTP Cat6A de Alto Rendimiento</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruistos con conductores de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central que mantiene la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo que garantizan protección contra interferencias. Este diseño permite alcanzar velocidades de transmisión de 10 Gb/s con una frecuencia de operación de hasta 500 MHz, ideal para centros de datos y redes empresariales de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Características Principales</h3><ul style='line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px;'>Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz para aplicaciones de alta velocidadCinta matriz patentada que suprime la diafonía exógenaContactos con 50 µm de oro para máxima durabilidad y conductividadCruceta interna que separa los pares trenzados de cobreFunda ignífuga CM para cumplimiento de normativas de seguridadCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BFunda de alivio de tensión integrada en cada plug modularDisponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cat6A / Clase EA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>UTP (Par Trenzado No Blindado)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Material de Conductores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cobre de par trenzado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>10 Gb/s</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Ancho de Banda</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Hasta 500 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Clasificación de Funda</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>CM (Comunicaciones General)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Propiedades de Funda</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Ignífuga</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>RJ45 modulares mejorados</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>50 µm de oro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>T568A y T568B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>0.3 m (1 pie)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Blanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Elementos de Construcción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cruceta central, cinta matriz, alivio de tensión</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	Cinta matriz patentada reduce diafonía
Característica 3	Contactos con 50 µm de oro para durabilidad
Característica 4	Cruceta interna separa pares trenzados
Característica 5	Funda ignífuga CM para seguridad
Característica 6	Compatible con T568A y T568B