



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 pies) / Blanco

SKU: UTP6AX3 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$440.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con conductores de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los cuatro pares de conductores se mantienen separados mediante una cruceta central y están rodeados por una cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena, permitiendo transmisión confiable a 10 Gb/s. El diseño incluye forro ignifugo CM con funda de alivio de tensión integrada en cada conector, ofreciendo múltiples opciones de color y longitud para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y infraestructura de red.

Características Principales

- Rendimiento certificado hasta 10 Gb/s a 500 MHz
- Conductores de cobre 24 AWG trenzados con cruceta central
- Cinta matriz patentada para eliminación de diafonía exógena
- Diámetro externo de 6.4 mm con revestimiento ignifugo CM
- Certificación PoE probada hasta 2,500 ciclos de inserción
- Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B
- Plugs modulares con funda de alivio de tensión integrada
- Material de Conductores
- Cobre trenzado
- UTP (Par Trenzado No Blindado)
- Calibre de Conductores
- 24 AWG
- Longitud
- Color
- Blanco
- Diámetro Externo
- Rendimiento de Datos
- 10 Gb/s a 500 MHz
- Soporte PoE
- Certificado hasta 2,500 ciclos
- Conectores
- Plugs modulares con funda de alivio de tensión
- Estructura Interna
- Cruceta central + cinta matriz patentada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gb/s a 500 MHz para redes de alta velocidad
Característica 2	Cinta matriz patentada que elimina diafonía exógena
Característica 3	Certificado PoE con resistencia hasta 2,500 ciclos de inserción
Característica 4	Conductores de cobre trenzados con cruceta central de separación
Característica 5	Revestimiento ignifugo CM con diámetro reducido de 6.4 mm
Característica 6	Compatibilidad dual T568A/T568B con funda de alivio de tensión