



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Blanco

SKU: UTP6AX5 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$483.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de Parcheo UTP Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Blanco

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una crucetra central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignifugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s, ofreciendo múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño con funda de alivio de tensión en cada plug modular.

Características Principales

- Transmisión de datos de 10 Gb/s para aplicaciones de red de alta velocidad
- Categoría 6A/Clase EA con rendimiento superior
- Cinta matriz patentada que reduce la diafonía exógena
- Certificado ANSI/TIA e ISO hasta 500 MHz
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Clasificación CM ignífuga y duradera
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG
- Plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo
- Crucetra central para separación de pares
- Funda de alivio de tensión en cada conector

Especificaciones Técnicas

Transmisión de datos	10 Gb/s
Categoría	6A/Clase EA
Conductores	Cobre trenzado 24 AWG
Plug modular	Rendimiento mejorado
Crucetra central	Para separación de pares
Funda de alivio de tensión	En cada conector
Clasificación	CM ignífuga y duradera
Compatibilidad	Esquemas T568A y T568B
Certificación	ANSI/TIA e ISO hasta 500 MHz
Reducción de diafonía	Exógena
Longitud	1.52 m (5 pies)
Color	Blanco
Esquemas de cableado	Compatible
Tipo de conector	Plug modular de rendimiento mejorado
Protección contra diafonía	Exógena
Cinta matriz patentada	Reduce diafonía exógena
Conductores de cobre	Trenzado 24 AWG
Crucetra central	Funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s para redes de alta velocidad
Característica 2	Cinta matriz patentada reduce diafonía exógena
Característica 3	Certificado ANSI/TIA e ISO hasta 500 MHz
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Diseño CM ignífugo y duradero
Característica 6	Conductores de cobre trenzado 24 AWG