



SKU: UTP6AX10 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un foro ignífugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión en cada plug modular.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'><i>Rendimiento Categoría 6A con transmisión hasta 10 Gb/s</i><i>Cable de cobre 24 AWG, par trenzado con cruceta central</i><i>Cinta matriz patentada que suprime diafonía exógena</i><i>Cumple ANSI/TIA-568-2-D e ISO 11801 Clase EA</i><i>Contactos chapados en oro de 50µm, cumple TIA-1096-A</i><i>Diseño CM ignífugo soporta 2500 ciclos PoE+</i><i>Compatibles con esquemas de cableado T568A y T568B</i><i>Fundas de alivio de tensión en cada plug modular</i><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cat6A / Clase EA</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Hasta 10 Gb/s</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>24 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del Conductor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cobre de par trenzado</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Oro 50µm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de Forro</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>CM (Ignífugo)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>3.05 m (10 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia PoE+</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>2500 ciclos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>ANSI/TIA-568-2-D, ISO 11801, TIA-1096-A</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Elemento Supresor de Diafonía</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cinta matriz patentada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento Cat6A
Característica 2	Cinta matriz patentada reduce diafonia exógena
Característica 3	Contactos chapados en oro de 507m para durabilidad
Característica 4	Diseño CM ignífugo con 2500 ciclos PoE+
Característica 5	Compatibilidad T568A y T568B sin herramientas
Característica 6	Conductores de cobre trenzados con cruceta central