



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.91 m (3 pies) / Gris

SKU: UTP6AX3GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$442.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA está diseñado para entornos profesionales que demandan alto rendimiento en transmisión de datos. Construido con conductores de cobre trenzado de 24 AWG y equipado con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo, garantiza conectividad confiable en redes de área local de alta velocidad. La innovadora cinta matriz patentada suprime eficazmente la diafonía exógena, permitiendo alcanzar velocidades de transmisión de 10 Gb/s. Su funda de alivio de tensión en cada extremo prolonga la durabilidad del conector, mientras que el chapado en oro de 50 micras asegura contactos eléctricos óptimos y resistencia a la corrosión. Disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y infraestructuras de red empresarial.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento Cat6A para transmisión a 10 Gb/sConductores de cobre trenzado 24 AWG con cruceta centralCinta matriz patentada para supresión de diafonía exógenaChapado en oro de 50 micras en contactos del plugCompatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568BForro ignífugo CM (Comunicaciones General)Fundas de alivio de tensión en ambos extremosCumplimiento de estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='font-weight: bold;'>24 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold;'>UTP (Par Trenzado No Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: bold;'>24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Conductores</div><div style='font-weight: bold;'>Cobre trenzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Forro</div><div style='font-weight: bold;'>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>0.91 m (3 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Chapado en Contactos</div><div style='font-weight: bold;'>Oro 50 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: bold;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conectores</div><div style='font-weight: bold;'>Plug modular mejorado (2 unidades)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios de Protección</div><div style='font-weight: bold;'>Funda de alivio de tensión en cada plug</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estructura Interna</div><div style='font-weight: bold;'>Cruceta central + cinta matriz</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con rendimiento Cat6A
Característica 2	Supresión de diafonía con cinta matriz patentada
Característica 3	Conductores de cobre trenzado 24 AWG
Característica 4	Chapado en oro de 50 micras en contactos
Característica 5	Compatibilidad T568A y T568B
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801