



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Gris

SKU: UTP6AX7GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$525.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre trenzado de 24 AWG y plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los cuatro pares trenzados incorporan una cruceta central de separación y están envueltos por una cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena, permitiendo transmisión de datos a 10 Gb/s. El forro ignífugo CM y las fundas de alivio de tensión en los conectores aseguran instalaciones seguras y duraderas en entornos profesionales.

Características principales

- Transmisión de datos hasta 10 Gb/s
- Cinta matriz patentada que reduce diafonía exógena
- Contactos chapados con 50 micras de oro
- Diseño ignífugo con forro CM
- Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B
- Fundas de alivio de tensión en cada plug modular
- Múltiples colores y longitudes disponibles para flexibilidad de diseño

Especificaciones técnicas

Categoría: Cat6A / Clase EA

Tipo de cable: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Calibre de conductores: 24 AWG

Material de conductores: Cobre trenzado

Velocidad de transmisión: Hasta 10 Gb/s

Clasificación de forro: CM (Comunicaciones General)

Longitud: 2.13 m (7 pies)

Color: Gris

Chapado de contactos: 50 micras de oro

Conectores: Plug modular de rendimiento mejorado

Esquemas de cableado: T568A / T568B

Normas de cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA

Característica especial: Cinta matriz patentada anti-diafonía

Protección adicional: Fundas de alivio de tensión en conectores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s para redes de alto rendimiento
Característica 2	Cinta matriz patentada que elimina diafonía exógena
Característica 3	Contactos con chapa de oro de 50 micras para conexión confiable
Característica 4	Forro ignífugo CM para instalaciones en plenum general
Característica 5	Compatibilidad con esquemas T568A y T568B
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en conectores para mayor durabilidad