



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 0.3 m (1 pie) / Negro

SKU: UTP6AX1BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$399.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión en cada plug modular.

Características Principales

- Transmisión de datos a 10 Gb/s
- Plug modular de alto rendimiento
- Compatibilidad con estándares T568A y T568B
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A
- Contactos con 50 micras de oro
- Diseño con cinta matriz anti-diafonía patentada
- Cruceta central para separación de pares
- Forro ignífugo CM
- Funda de alivio de tensión en cada extremo

Especificaciones Técnicas

UTP (Unshielded Twisted Pair)

Calibre de Conductores

24 AWG

Material de Conductores

Cinta matriz anti-diafonía patentada + cruceta central

Color

Negro

Clasificación de Forro

CM (Comunicaciones General)

Longitud

0.3 m (1 pie)

Velocidad de Transmisión

10 Gb/s

Contactos

50 micras de oro

Esquemas de Cableado

T568A y T568B

Estándar

ANSI/TIA-568.2-D

Diseño Anti-Diafonía

Cinta matriz patentada + cruceta central

Alivio de Tensión

Funda integrada en cada plug

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a 10 Gb/s
Característica 2	Plug modular de alto rendimiento
Característica 3	Contactos con 50 micras de oro
Característica 4	Cinta matriz anti-diafonía patentada
Característica 5	Compatibilidad T568A y T568B
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D