



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 ft) / Negro

SKU: UTP6AX5BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$481.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares se encuentran rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena para habilitar transmisión confiable a 10 Gb/s. El diseño incluye fundas de alivio de tensión en ambos conectores y está disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y infraestructura de red.

Características Principales

- Transmisión de datos a 10 Gb/s con cinta matriz patentada
- Contactos chapados con 50 micras de oro para conectividad superior
- Compatibilidad con esquemas de cableado T568A y T568B
- Cumplimiento de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Diseño CM ignífugo resistente a altas temperaturas
- Fundas de alivio de tensión en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Material de Conductores	Cat6A / Clase EA
Tipo de Cable	UTP (Unshielded Twisted Pair)
Calibre de Conductores	24 AWG
Clasificación de Forro	CM (Comunicaciones General)
Velocidad de Transmisión	10 Gb/s
Chapado de Contactos	50 micras de oro
Longitud	1.52 m (5 pies)
Propiedades del Forro	Ignífugo, resistente a altas temperaturas
Color	Negro
Esquemas de Cableado	T568A, T568B
Conectores	Plug modular de rendimiento mejorado (2 unidades)
Alivio de Tensión	Fundas integradas en ambos conectores
Estructura Interna	Cruceta central + cinta matriz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentada
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 5	Diseño ignífugo CM resistente a altas temperaturas
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en ambos conectores