



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 15.24 m (50 ft) / Negro

SKU: UTP6AX50BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,411.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s. El cable incluye fundas de alivio de tensión en ambos extremos para mayor durabilidad y está disponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño en instalaciones profesionales.

Características Principales

- Cable de cobre trenzado 24 AWG de alta calidad
- Transmisión de datos a 10 Gb/s con cinta matriz patentada
- Compatible con estándares de cableado T568A y T568B
- Cumple con ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Contactos chapados con 50 micras de oro para conectividad superior
- Diseño ignífugo con clasificación CM
- Cruceta central para separación de pares trenzados
- Fundas de alivio de tensión en cada plug modular

Especificaciones Técnicas

Categoría	Cat6A / Clase EA
Tipo de Cable	UTP (Par Trenzado No Blindado)
Calibre de Conductores	24 AWG
Material de Conductores	Cobre trenzado
Velocidad de Transmisión	10 Gb/s
Longitud	15.24 m (50 pies)
Color	Negro
Clasificación de Forro	CM (Comunicaciones General)
Chapado de Contactos	50 micras de oro
Esquemas de Cableado	T568A / T568B
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801
Conectores	Plugs modulares con funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentada
Característica 2	Contactos chapados con 50 micras de oro
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 5	Diseño ignífugo clasificación CM
Característica 6	Fundas de alivio de tensión en ambos extremos