



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 pies) / Negro

SKU: UTP6AX7BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$546.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo. Esta cinta matriz suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s. El diseño incluye funda de alivio de tensión en cada plug modular, ofreciendo compatibilidad con los esquemas de cableado T568A y T568B para máxima flexibilidad de instalación.

Características Principales

- Transmisión de 10 Gb/s con tecnología de cinta matriz patentada
- Supresión avanzada de diafonía exógena para integridad de señal superior
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG con cruceta central
- Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
- Clasificación PoE para 2500 ciclos según IEEE 802.3bt
- Plug modular con funda de alivio de tensión en ambos extremos
- Cobre trenzado
- Tipo de Cable: UTP (Par Trenzado No Blindado)
- Calibre de Conductores: 24 AWG
- Clasificación de Forro: CM (Comunicaciones General)
- Longitud: 2.13 m (7 pies)
- Color: Negro
- Diámetro Nominal: 6.4 mm
- Velocidad de Transmisión: 10 Gb/s
- Chapado de Contactos: 50 micras
- Cumplimiento Regulatorio: FCC, ANSI
- Clasificación PoE: 2500 ciclos (IEEE 802.3bt)
- Esquemas de Cableado: T568A / T568B
- Conectores: Plug modular con funda de alivio de tensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentada
Característica 2	Supresión de diafonía exógena para alta integridad de señal
Característica 3	Conductores de cobre trenzados con cruceta central
Característica 4	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 5	Clasificación PoE para 2500 ciclos IEEE 802.3bt
Característica 6	Plug modular con funda de alivio de tensión