



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / Rojo / 0.91 m (3 pies)

SKU: UTP6AX3RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$457.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre trenzado de 24 AWG y plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos. La arquitectura interna incorpora una cruceta central que separa los pares trenzados, envueltos por cinta matriz patentada y forro ignífugo certificado CM. Incluye funda de alivio de tensión en cada plug para mayor durabilidad en entornos profesionales.

Características Principales

- Rendimiento certificado Cat6A hasta 10 Gb/s a 500 MHz
- Conductores de cobre trenzado 24 AWG de alta pureza
- Cinta matriz patentada que suprime diafonía exógena (NEXT/FEXT)
- Contactos con 50 micras de baño de oro para conectividad óptima
- Compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B
- Certificación CM para instalaciones en plenum general
- Cruceta central que mantiene separación geométrica de pares
- Fundas de alivio de tensión integradas en plugs modulares
- Disponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño

Especificaciones Técnicas

Rendimiento: 10 Gb/s @ 500 MHz

Conductores: 24 AWG cobre trenzado

Tipo de Cable: UTP (Unshielded Twisted Pair)

Certificación: CM (Resistencia al fuego)

Longitud: 0.91 m (3 pies)

Color: Rojo

Contactos: 50 micras de oro

Esquemas de Cableado: T568A / T568B

Supresión de Diafonía: Cinta matriz patentada

Conectores: Plug modular con alivio de tensión

Estructura Interna: Cruceta central + 4 pares trenzados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10 Gb/s a 500 MHz
Característica 2	Cinta matriz patentada anti-diafonía
Característica 3	Contactos con 50 micras de oro
Característica 4	Compatibilidad T568A y T568B
Característica 5	Conductores de cobre trenzado 24 AWG
Característica 6	Certificación CM resistencia al fuego