



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 1.52 m (5 pies) / Rojo

SKU: UTP6AX5RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$484.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con conductores de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los cuatro pares de conductores están separados por una cruceta central y rodeados por cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena, permitiendo transmisión confiable a 10 Gb/s. El forro ignífugo grado CM y la funda de alivio de tensión integrada en cada plug aseguran durabilidad y facilidad de instalación en entornos de red profesionales. Disponible en múltiples colores y longitudes para máxima flexibilidad de diseño de infraestructura.

Características Principales

- Soporte para transmisión de datos hasta 10 Gb/s
- Conductores de cobre sólido 24 AWG en configuración de par trenzado
- Cruceta central que separa los pares
- Cinta matriz patentada para supresión de diafonía exógena
- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Clasificación de resistencia al fuego CM (Communications Multipurpose)
- Compatibilidad con PoE hasta 2500 ciclos según IEEE 802.3bt
- Plugs modulares de rendimiento mejorado en ambos extremos
- Funda de alivio de tensión integrada en cada conector
- Forro ignífugo para protección en instalaciones interiores

Especificaciones Técnicas

Conductores: Cobre de par trenzado 24 AWG (150,150,150,0.3) mm

Calibre de Conductores: 24 AWG

Velocidad Máxima: 10 Gb/s

Longitud: 1.52 m (5 pies)

Color: Rojo

Clasificación de Fuego: CM (Communications Multipurpose)

Velocidad Máxima: 10 Gb/s

Estructura Interna: Cruceta central + cinta matriz

Conectores: Plug modular rendimiento mejorado (2)

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA

Compatibilidad PoE: Hasta 2500 ciclos (IEEE 802.3bt)

Características Adicionales: Funda de alivio de tensión en plugs

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta transmisión de hasta 10 Gb/s
Característica 2	Conductores de cobre 24 AWG trenzados en pares
Característica 3	Cruceta central y cinta matriz para reducir diafonía
Característica 4	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 5	Resistencia al fuego grado CM
Característica 6	Compatible con PoE hasta 2500 ciclos IEEE 802.3bt