



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 2.13 m (7 ft) / Rojo

SKU: UTP6AX7RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$522.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG y equipados con plugs modulares de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central que mantiene la integridad de la señal. Los cuatro pares están rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignifugo CM, lo que suprime la diafonía exógena y permite una transmisión confiable de 10 Gb/s. Cada plug modular incluye una funda de alivio de tensión para mayor durabilidad en entornos de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Cat6A que supera estándares hasta 500 MHzCable de cobre trenzado 24 AWG con cruceta centralTransmisión 10 Gb/s con cinta matriz patentadaCompatible con esquemas de cableado T568A y T568BContactos chapados en oro de 50 micrasCumple con PoE Tipo 3 y 4 con 2500 ciclosForro ignifugo CM para instalaciones en espacios de edificiosFundas de alivio de tensión en cada extremoDisponible en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Forro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>CM (Comunicaciones General)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>2.13 m (7 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de Transmisión</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Chapado de Contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Oro 50 micras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tipo 3 y Tipo 4 (2500 ciclos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estructura Interna</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Cruceta central + cinta matriz</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior hasta 500 MHz
Característica 2	Transmisión 10 Gb/s con cinta matriz
Característica 3	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 4	Compatible con T568A y T568B
Característica 5	Soporta PoE Tipo 3 y 4
Característica 6	Cruceta central para separación de pares