



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 6.71 m (22 ft) / Rojo

SKU: UTP28X22RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$813.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruidos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una cruceta central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s hasta 500 MHz. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión en cada plug modular. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B.

Características Principales

- Cable U/UTP sólido 24 AWG para alta durabilidad
- Diseño con cinta matriz para reducir diafonía exógena
- Soporta transmisión de 10 Gb/s hasta 500 MHz
- Cumple estándares Cat6A, ISO 11801 Clase EA
- Construcción robusta con 2500 ciclos de conexión
- Funda ignífuga CM y contactos chapados en oro

Especificaciones Técnicas

Transmisión	10 Gb/s hasta 500 MHz
Cinta matriz	reduce diafonía exógena
Conductores sólidos	24 AWG de alta durabilidad
Funda ignífuga	CM para seguridad
Contactos chapados	en oro de baja resistencia
Compatible con	T568A y T568B

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	Cinta matriz reduce diafonía exógena
Característica 3	Conductores sólidos 24 AWG de alta durabilidad
Característica 4	Funda ignífuga CM para seguridad
Característica 5	Contactos chapados en oro de baja resistencia
Característica 6	Compatible con T568A y T568B