



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / Verde / 0.91 m (3 ft)

SKU: UTP6AX3GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$440.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruísos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre están trenzados en pares y separados por una crucetra central, mientras que los cuatro pares están rodeados por cinta matriz y un forro ignífugo. La cinta matriz patentada suprime la diafonía exógena y permite una transmisión de 10 Gb/s. El cable se ofrece en múltiples colores y longitudes para flexibilidad de diseño, con funda de alivio de tensión en cada plug modular.

Características Principales

- Transmisión 10 Gb/s con mínima diafonía
- Conectores 24 AWG cobre con crucetra central
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
- Compatibilidad con esquemas T568A y T568B
- Diámetro cable: 6.4 mm, cumple FCC y ANSI
- Certificado para PoE 802.3bt Tipo 3 y 4

Especificaciones Técnicas

24 AWG / Clase EA

Material de Conductores: Cobre

Calibre de Conductores: 24 AWG

Material de Conductores: Cobre

Clasificación CM

Comunicaciones (CM)

Color: Verde

Longitud: 0.91 m (3 ft)

Velocidad de Transmisión: 10 Gb/s

Separador Interno

Crucetra central + cinta matriz patentada

Forro: Ignífugo

Conectores: Plug modular con funda de alivio de tensión

Esquemas de Cableado: T568A y T568B

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, FCC

Certificación PoE: 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s con mínima diafonía
Característica 2	Conectores cobre 24 AWG con crucetra central
Característica 3	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801
Característica 4	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 5	Diámetro 6.4 mm, cumple FCC y ANSI
Característica 6	Certificado PoE 802.3bt Tipo 3 y 4