



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / 4.57 m (15 pies) / Violeta

SKU: UTP28X15VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$676.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP categoría 6A/Clase EA diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Construido con conductores de cobre sólido de 24 AWG trenzados en pares y separados por una cruceta central que optimiza la integridad de la señal. Incorpora cinta matriz patentada que suprime la diafonía exógena, permitiendo transmisión a 10 Gb/s con máxima confiabilidad. El forro ignífugo CM y los conectores modulares blindados con funda de alivio de tensión aseguran durabilidad y cumplimiento normativo en entornos profesionales.

Características Principales

- Transmisión de datos a 10 Gb/s con supresión activa de interferencias
- Cumplimiento estándar Cat6A/Clase EA hasta 500 MHz
- Soporte para 2500 ciclos PoE Tipo 3 (60W) y Tipo 4 (90W)
- Cinta matriz patentada para eliminación de diafonía exógena
- Forro ignífugo clasificación CM para instalaciones en plenum general
- Compatibilidad dual T568A/B con conectores modulares blindados
- Fundas de alivio de tensión integradas en cada extremo
- Diámetro exterior de 6.4 mm para manejo eficiente en canaletas

Especificaciones Técnicas

24 AWG cobre	24 AWG cobre
Ancho de Banda	Hasta 500 MHz
Categoría	Cat6A / Clase EA
Construcción	U/UTP sólido
Calibre Conductores	24 AWG
Velocidad Máxima	10 Gb/s
Soporte PoE	2500 ciclos Tipo 3 y 4
Diámetro Exterior	6.4 mm
Longitud	4.57 m (15 pies)
Color	Violeta
Conectores	Modulares blindados T568A/B
Elementos Internos	Cruceta central + cinta matriz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 10 Gb/s hasta 500 MHz
Característica 2	2500 ciclos PoE Tipo 3 y 4
Característica 3	Cinta matriz anti-diafonía patentada
Característica 4	Forro ignífugo CM para seguridad
Característica 5	Conductores de cobre sólido 24 AWG
Característica 6	Conectores modulares blindados T568A/B