



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 24 AWG / CM / Verde / 7.62 m (25 ft)

SKU: UTP6AX25GR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$896.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Los cables de parcheo UTP Categoría 6A/Clase EA están contruïdos con cable de cobre de par trenzado 24 AWG con un plug modular de rendimiento mejorado en cada extremo. Los conductores de cobre puro están trenzados en pares y separados por una cruceta central que mantiene la integridad de la se al. Los cuatro pares est n rodeados por cinta matriz patentada y un forro ignífugo, combinaci n que suprime la diafon a ex gena y permite transmisi n de 10 Gb/s. Cada plug modular incluye funda de alivio de tensi n para proteger la conexi n durante los 2500 ciclos de conexi n garantizados por su construcci n robusta.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 25px;'>Caracter sticas Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Cable U/UTP s lido 24 AWG con cobre puro para m xima conductividad el ctricaDise o con cruceta central y cinta matriz patentada para transmisi n 10 Gb/sDi metro nominal de 6.4 mm que proporciona mayor durabilidad mec nicaGrado de flamabilidad CM para instalaciones seguras en entornos comercialesCompatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568BConstrucci n robusta validada para 2500 ciclos de conexi nFundas de alivio de tensi n integradas en cada plug modularDisponible en m ltiples colores y longitudes para flexibilidad de dise o<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones T cnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Categor a</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>U/UTP (Par Trenzado No Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre puro s lido 24 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7.62 m (25 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ciclos de Conexi n</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2500 ciclos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de Transmisi n</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gb/s</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Esquemas de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plug modular de rendimiento mejorado con funda de alivio de tensi n</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Elementos de Construcci n</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cruce a central + Cinta matriz patentada + Forro ignífugo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Caracter�stica 1	Cobre puro s�lido 24 AWG para �ptima conductividad
Caracter�stica 2	Cruceta central y cinta matriz para 10 Gb/s
Caracter�stica 3	Di�metro nominal de 6.4 mm para mayor durabilidad
Caracter�stica 4	Forro ignífugo CM para instalaciones seguras
Caracter�stica 5	Compatible con est�ndares T568A y T568B
Caracter�stica 6	Construcci�n robusta para 2500 ciclos de conexi�n