



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.3m (1 Pie) / Rojo / PoE++ / -40 a 75°C

SKU: UTP28X1RD Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$399.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas y racks es crítico. Construido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y cubierta de doble clasificación CM/LSZH, ofrece rendimiento certificado que supera los requisitos de la norma ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA. Su conector RJ45 con contactos chapados en oro de 50 micropulgadas garantiza integridad de señal y resistencia a la corrosión en conexiones frecuentes. Compatible con aplicaciones PoE de alta potencia incluyendo IEEE 802.3bt tipo 3 y 4, permitiendo alimentación de dispositivos de hasta 90W.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de cableado en centros de datosConductor 28 AWG de cobre trenzado sin blindaje (UTP)Clasificación dual CM (riser) y LSZH (libre de halógenos, baja emisión de humo)Contactos RJ45 chapados en oro 50 μ' para durabilidad superiorSoporte PoE++: IEEE 802.3af/at/bt tipo 3 y tipo 4Rango de temperatura operativa -40°C a 75°CDisponible en múltiples longitudes y colores para identificación de circuitos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: bold;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: bold;'>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: bold;'>28 AWG (cobre trenzado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold;'>0.3 m (1 pie)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold;'>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: bold;'>CM / LSZH (doble clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: bold;'>RJ45 modular, 50 μ' Au</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div><div style='font-weight: bold;'>802.3af/at/bt Tipo 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='font-weight: bold;'>48 cables (af/at) / 24 cables (bt)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight: bold;'>-40°C a 75°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normas de Cumplimiento</div><div style='font-weight: bold;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div>