



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 1.52 m (5 ft) / Naranja

SKU: UTP28X50R Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$471.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para asegurar conectividad confiable en entornos de red exigentes. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos, salas de telecomunicaciones y distribución horizontal.

Características Principales

- Cable Cat6A UTP 28 AWG de cobre puro
- Rendimiento certificado hasta 500 MHz
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 1-4
- Diseño CM/LSZH ignífugo y libre de halógenos
- Operación en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
- Diámetro reducido de 4.7 mm para fácil manejo y enrutamiento

Categoría

Cat6A / Clase EA

28 AWG (Diámetro Reducido)

Material del Conductor

Cobre

Clasificación de Chaqueta

CM / LSZH (Doble Clasificación)

Color

Naranja

Longitud

1.52 m (5 pies)

Hasta 500 MHz

Diámetro Nominal

4.7 mm

Rango de Temperatura

-40°C a 75°C

IEEE 802.3af/at/bt (Tipos 1-4)

Capacidad PoE en Mazo

48 cables (af/at) / 24 cables (bt Tipo 3-4)

Estándares Eléctricos

ANSI/TIA-568.2-D Cat6A, ISO 11801 Clase EA

Cumplimiento de Conectores

ANSI/TIA-1096-A

Cumplimiento Regulatorio

FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobre puro para transmisión confiable
Característica 2	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 3	Compatible con PoE++ IEEE 802.3bt tipo 4
Característica 4	Diseño ignífugo libre de halógenos
Característica 5	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 6	Diámetro reducido 4.7 mm para manejo sencillo