



SKU: UTP28X0.2MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido con conductor de cobre trenzado sin blindaje calibre 24AWG, diseñado para instalaciones de alta densidad donde el espacio en canales y racks es crítico. Cumple y supera los requisitos eléctricos de ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz. Incorpora doble clasificación o certificación CM/LSZH que garantiza baja emisión de humo y retardancia en la llama, ideal para entornos corporativos, centros de datos y aplicaciones con requisitos de seguridad estrictos. Los conectores RJ45 modulares de alto rendimiento aseguran terminaciones confiables y compatibilidad con aplicaciones PoE de alta potencia.

Características Principales

- Conductor UTP 28 AWG de cobre trenzado, diámetro nominal 4.7 mm
- Rendimiento eléctrico certificado hasta 500 MHz
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4
- Cubierta doble clasificación CM/LSZH ignífuga y baja emisión de humo
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Conectores RJ45 modulares de alto rendimiento
- 1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Especificaciones Técnicas</h3><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Categoría / Clase</div><div style=

Cat6A / Clase EA</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Tipo de Cable</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >UTP 28 AWG</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Diámetro Nominal</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >4.7 mm</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >-40°C a 75°C</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Conectores RJ45</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Alto Rendimiento</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Compatible con PoE IEEE 802.3af/at y 802.3bt tipo 3/4</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Cubierta Doble Clasificación CM/LSZH</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Ignífuga y Baja Emisión de Humo</div><div style=

1px solid rgb(150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; >Rango de Temperatura Operativa</div><div style=</