



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 500 MHz / 2.13 m (7 ft) / Violeta

SKU: UTP28X7VL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$511.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA UTP de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH para máxima versatilidad en diferentes entornos de instalación. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan conectividad confiable en aplicaciones de red exigentes. Disponibles en múltiples longitudes y colores para facilitar la organización y flexibilidad del diseño de infraestructura de cableado estructurado.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Calibre 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D, TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA
- Clasificación dual CM/LSZH: retardante de llama y bajo humo cero halógenos
- Longitud: 2.13 metros (7 pies)
- Color violeta para identificación de circuitos

Especificaciones Técnicas

Construcción del Cable

UTP 28 AWG

Diámetro: 4.7 mm

Alimentación PoE

IEEE 802.3af/at/bt

Operativa continua

Temperatura

-40°C a 75°C

Operativa continua

Clasificación

CM / LSZH

Conector

RJ45 Modular

Alto rendimiento, compatible con jacks estándar

Longitud

2.13 m / 7 ft

Color: Violeta

Normas

ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA