



SKU: UTP28X15BL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

están contruicdos con cable de cobre par trenzado sin blindar (UTP) calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta sin sacrificar rendimiento. Su clasificación dual CM/LSZH garantiza baja emisión de humo y resistencia al fuego para entornos críticos. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con chapado en oro de 50 µm aseguran conexiones estables y duraderas. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Construcción UTP sólido 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Doble clasificación CM/LSZH para baja emisión de humo y resistencia al fuego
- Plugs RJ45 chapados en 50 µm de oro con alta durabilidad de contacto
- Soporte completo PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo) y 802.3bt tipo 3 y 4 (24 cables en mazo)
- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Rango de temperatura de operación de -40°C a 75°C

Propiedad	Valor
Clase	Inherit
Border-bottom	1px solid rgba(150,150,150,0.3)
Padding-bottom	8px
Margin-top	24px
Especificaciones Técnicas	
Display	flex
Flex-wrap	wrap
Gap	12px
Margin-bottom	16px
Flex	1 1 200px
Border	1px solid rgba(150,150,150,0.3)
Border-radius	6px
Padding	12px
Background-color	transparent
Font-size	12px
Text-transform	uppercase
Letter-spacing	0.5px
Opacity	0.8
Margin-bottom	4px
Construcción	UTP 28 AWG sólido
Longitud	4.7 mm
Diámetro Nominal	4.7 mm
Longitud	4.57 m (15 ft)
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH
Conector	RJ45, 50 µm oro
Frecuencia Máxima	>500 MHz
Soporte PoE	802.3af/at (Tipo 3 y 4)
Temperatura de Operación	-40°C a 75°C
Cumplimiento	ANSI/TIA-568-2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC
Color	Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad reforzada
Característica 2	Plug RJ45 con 50 µm de oro para máxima durabilidad
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4 sin degradación
Característica 4	Diámetro reducido 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 5	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 75°C