



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.3 m (1 pie) / Amarillo

SKU: UTP28X1YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$393.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para instalaciones profesionales de alta densidad. Construido con conductor de cobre 28AWG y doble clasificación ignífuga CM/LSZH, ofrece rendimiento certificado por encima de los estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz. Su reducido diámetro de 4.7 mm optimiza el espacio en canaletas y racks, mientras que su compatibilidad con PoE IEEE 802.3af/at/bt permite alimentar dispositivos modernos sin cableado adicional. Disponible en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A/Clase EA hasta 500 MHz
- Conductor UTP 28AWG de cobre con trenzado de pares
- Diámetro nominal reducido: 4.7 mm
- Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af, 802.3at (48 cables en mazo), 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4 (24 cables en mazo)
- Doble clasificación ignífuga: CM (Riser) y LSZH (baja emisión de humos y gases tóxicos)
- Temperatura de operación: -40°C a 75°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 75°C
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento
- Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A y FCC
- Supera requisitos eléctricos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801

Cat6A / Clase EA

UTP 28AWG

Longitud: 0.3 m (1 pie)

Color: Amarillo

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Clasificación Ignífuga: CM / LSZH

Frecuencia Máxima: 500 MHz

PoE Soportado: 802.3af / at / bt Tipo 3 y 4

Temperatura Operación: -40°C a 75°C

Temperatura Almacenamiento: -40°C a 75°C

Conector: RJ45 modular alto rendimiento

Cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm
Característica 3	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4
Característica 4	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 5	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento