



Cable de Parcheo UTP / Cat6A 500 MHz / 28 AWG Diámetro Reducido 4.7 mm / Doble Clasificación CM/LSZH / PoE IEEE 802.3bt / 0.61 m (2 ft)

SKU: UTP28X2YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$411.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido construido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG sin blindaje, con clasificación dual CM/LSZH para adaptabilidad en distintos entornos de infraestructura. Equipado con conectores modulares RJ45 de alto rendimiento pre-terminados, diseñado para aplicaciones de alta densidad donde el espacio en canaletas, racks y pathways es crítico. Cumple con estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA con rendimiento verificado hasta 500 MHz. Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af/at/bt para dispositivos de alta potencia, con capacidad de agrupamiento en mazos de 24 cables para PoE++ sin degradación térmica. Temperatura operativa extendida de -40 a 75°C permite despliegue en ambientes controlados y no controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rendimiento Cat6A hasta 500 MHzCable UTP 28 AWG sin blindaje, diámetro reducido 4.7 mmDoble clasificación ignífuga CM/LSZHSoporta PoE IEEE 802.3af/at/btTemperatura operativa -40 a 75°CPlugs modulares RJ45 de alto rendimientoCumple ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-ALongitud 0.61 m (2 ft), color amarillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Categoría: Cat6A / Clase EAFrecuencia máxima: 500 MHzEstándares: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-APoE 802.3af/at: 48 cables en mazoPoE 802.3bt Tipo 3/4: 24 cables en mazo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Conductor: Cobre trenzado 28 AWGTipo: UTP sin blindajeDiámetro nominal: 4.7 mmClasificación: CM/LSZH dualTemperatura operativa: -40 a 75°CColor: Amarillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Cable de parcheo UTP Cat6A 28 AWGLongitud: 0.61 m (2 ft)Conectores RJ45 pre-terminados (2)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt en mazos de 24 cables
Característica 4	Operación garantizada de -40 a 75°C en entornos extremos
Característica 5	Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-terminados listos para uso