



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.91 m (3 ft) / -40 a 75°C / PoE 802.3bt

SKU: UTP28X3YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$433.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto de 4.7 mm de diámetro nominal ofrece mayor flexibilidad para instalaciones densas en racks y canaletas. Disponibles en múltiples longitudes y colores para adaptarse a diversos esquemas de cableado estructurado y facilitar la gestión de infraestructura de red.

Características Principales

- Rendimiento superior a Cat6A hasta 500 MHz
- Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
- Compatibilidad con PoE 802.3af, 802.3at y 802.3bt
- Rango de operación extendido de -40°C a 75°C

Cable UTP calibre 28 AWG sin blindar con plugs RJ45 preterminados

Categoría / Rendimiento

Cat6A / Clase EA

Hasta 500 MHz

Diámetro reducido

4.7 mm

Longitud

0.91 m (3 ft)

Color

Amarillo

CM / LSZH

Doble clasificación

Temperatura

-40°C a 75°C

PoE

802.3af / 802.3at / 802.3bt

Tipo 3 y 4 (48 cables en mazo)

Plugs RJ45 de alto rendimiento preterminados

Cumplimiento

ANSI/TIA-568.2-D

ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad
Característica 2	Rendimiento superior a 500 MHz en Cat6A/Clase EA
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para seguridad contra incendios
Característica 4	Soporta PoE hasta 802.3bt tipo 4 en mazo de 48 cables
Característica 5	Rango operativo extendido de -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento preterminados