



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG Diámetro Reducido / CM-LSZH / 2.13 m (7 ft) / Amarillo

SKU: UTP28X7YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$514.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su diseño compacto con diámetro nominal de 4.7 mm permite mayor densidad de cableado en racks y canaletas, optimizando el flujo de aire y la gestión de cables en centros de datos. La doble clasificación CM/LSZH garantiza versatilidad para instalaciones en espacios comunes y entornos donde se requiere baja emisión de humos. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño de infraestructura.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Calibre 28 AWG con diámetro reducido de 4.7 mm
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt
- Rango de operación de -40°C a 75°C
- Doble clasificación ignifuga CM/LSZH
- Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A
- Especificaciones Técnicas

Cat6A / Clase EA

Frecuencia Máxima

Calibre del Conductor

28 AWG

Tipo de Cable

UTP (Sin Blindaje)

Conector

RJ45 Modular

Longitud

2.13 m (7 ft)

Color

Amarillo

Diámetro Nominal

4.7 mm

Clasificación de Cubierta

CM / LSZH

Temperatura de Operación

-40°C a 75°C

Soporte PoE

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4

Capacidad PoE en Mazo

48 cables (af/at) / 24 cables (bt)

Cumplimiento Eléctrico

ANSI/TIA-568.2-D / ISO 11801 Clase EA

Cumplimiento FCC

ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Compatible con PoE hasta 802.3bt Tipo 4
Característica 3	Doble clasificación ignifuga CM/LSZH
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 5	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 6	Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A