



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 4.57 m (15 ft) / Amarillo

SKU: UTP28X15YL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$672.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están construidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción de diámetro reducido (4.7 mm) facilita la gestión de cables en canaletas y paneles de alta densidad, mientras que los contactos chapados en oro de 50 micras garantizan conexiones confiables y duraderas. La doble certificación CM/LSZH permite su instalación tanto en espacios interiores generales como en áreas donde la baja emisión de humos y gases tóxicos es crítica para la seguridad de las personas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Gestión de cables mejorada para entornos de alta densidad de conexionesPlugs modulares RJ45 con contactos chapados en oro de 50 micrasCable UTP sólido 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mmRendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHzCompatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/btDoble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad contra incendios<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Categoría / Clase</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28 AWG (sólido)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.57 m (15 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento de Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CM / LSZH (Doble Clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RJ45 modulares, contactos con 50 µm de oro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt (Tipo 3 y 4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>48 cables (802.3af/at) / 24 cables (802.3bt Tipo 3/4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento de Normas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión optimizada en entornos de alta densidad
Característica 2	Contactos chapados en oro de 50 micras
Característica 3	Doble clasificación CM/LSZH para máxima seguridad
Característica 4	Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt
Característica 5	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor flexibilidad
Característica 6	Rendimiento certificado hasta 500 MHz