



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.3 m (1 Pie) / Azul

SKU: UTP28X1BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$393.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incluyen plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en entornos de alta densidad. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y instalaciones empresariales.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Rendimiento Cat6A que supera todos los requisitos eléctricos de ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA Diseño 28 AWG con diámetro reducido de 4.7 mm para optimizar el espacio en canaletas y racks Soporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af, 802.3at (hasta 48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3 y 4 Material CM/LSZH con doble clasificación: retardante de llama y bajo emisión de humo Temperatura de operación industrial de -40°C a 75°C para entornos exigentes Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con cable de cobre trenzado de calidad <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (Par Trenzado Sin Blindaje)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductor</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>28 AWG (Diámetro Reducido)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro Nominal</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>4.7 mm</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Cubierta</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CM / LSZH (Doble Clasificación)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>0.3 m (1 Pie)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Azul</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Soporte PoE</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>RJ45 Modular de Alto Rendimiento</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento Normativo</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801, FCC</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA e ISO 11801
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH retardante de llama y bajo humo
Característica 5	Rango de temperatura industrial -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento con cable de cobre trenzado