



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.61m (2ft) / Azul

SKU: UTP28X2BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$413.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Cable de Parcheo UTP Cat6A de Diámetro Reducido</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;*>Los cables de parcheo de Categoría 6A/Clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruידos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH ignífugo. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción de diámetro reducido permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el flujo de aire y la gestión de cables.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHzCable 28 AWG UTP sin blindaje con diámetro reducido de 4.7 mmSoporta aplicaciones PoE IEEE 802.3af/at/bt (hasta 90W)Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalaciónTemperatura operativa extrema: -40°C a 75°CPlugs RJ45 de alto rendimiento pre-crimpados<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.8rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Rendimiento Eléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A hasta 500 MHz</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.3rem; line-height: 1.5;*>Supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Construcción del Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>28 AWG UTP, sin blindaje</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.3rem; line-height: 1.5;*>Diámetro nominal: 4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CM / LSZH dual</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.3rem; line-height: 1.5;*>Ignífugo, baja emisión de humos y halógenos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Soporte PoE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3af / at / bt</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.3rem; line-height: 1.5;*>48 cables en mazo (af/at) o 24 cables (bt Tipo 3/4)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 75°C</div><div style='font-size: 0.9rem; color: inherit; margin-top: 0.3rem; line-height: 1.5;*>Apto para entornos industriales y exteriores controlados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.61 m (2 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 0.3rem;*>Cumplimiento Normativo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FCC, ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt hasta 90W
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento pre-ensamblados