



Cable de Parcheo / Cat6A / 28AWG / UTP / CM-LSZH / 0.91m (3 Pies) / Azul

SKU: UTP28X3BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$431.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación ignifuga CM/LSZH. Incluyen plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en entornos de alta densidad. Disponibles en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos y redes empresariales.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Construcción UTP 28 AWG de diámetro reducido (4.7 mm)
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4
- Doble clasificación ignifuga CM/LSZH
- Temperatura operativa de -40°C a 75°C
- Conectores RJ45 de alto rendimiento integrados

Categoría / Clase EA

Frecuencia Máxima: 500 MHz

Tipo de Cable: UTP (Sin Blindaje)

Calibre de Conductor: 28 AWG

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Clasificación Ignifuga: CM / LSZH (Doble)

Soporte PoE: IEEE 802.3af/at/bt (Tipos 3 y 4)

Capacidad PoE en Mazo: 48 cables (af/at) / 24 cables (bt)

Temperatura Operativa: -40°C a 75°C

Longitud: 0.91 m (3 pies)

Color: Azul

Conector: RJ45 Modular de Alto Rendimiento

Cumplimiento Estándar: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA

Cumplimiento FCC

ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4
Característica 4	Doble clasificación ignifuga CM/LSZH
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Conectores RJ45 de alto rendimiento integrados