



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 15 m (49.21 pies) / Azul

SKU: UTP28X15MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,290.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para entornos profesionales que demandan máxima densidad de cableado sin sacrificar rendimiento. Construido con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG y plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, este cable de 15 metros (49.21 pies) supera todos los requisitos eléctricos de la categoría 6A para frecuencias hasta 500 MHz. Su doble clasificación CM/LSZH permite despliegue tanto en espacios interiores comunes como en áreas con requerimientos de baja emisión de humos y gases tóxicos.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A/Clase EA certificado hasta 500 MHz
- Compatible con PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y 4)
- Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
- Construcción 28 AWG con cobre de alta pureza
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
- Temperatura de operación: -40°C a 75°C
- Cumple ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 e FCC

Especificaciones Técnicas

Flex: 1 1 200px; **border:** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **border-radius:** 6px; **padding:** 14px; **color:** inherit; **background-color:** transparent; **text-transform:** uppercase; **letter-spacing:** 0.5px; **opacity:** 0.8; **margin-bottom:** 6px;

Construcción

UTP 28 AWG

Cobre de par trenzado sin blindaje

Longitud

15 m / 49.21 pies

Color

Azul

Diámetro Nominal

4.7 mm

Diámetro reducido

Diámetro reducido

CM / LSZH

Doble clasificación

Soporte PoE

Soporte PoE

Temperatura de Operación

Temperatura de Operación

Conectores

RJ45 modular

Alto rendimiento

Alto rendimiento

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D

ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A, FCC

Capacidad PoE por Mazo

Capacidad PoE por Mazo

Estándares

ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 3	Diámetro ultrareducido de 4.7 mm
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA