



Cable de Parcheo UTP Cat6A / CM/LSZH / 28AWG Diámetro Reducido / 1.52 m (5 Pies) / Azul

SKU: UTP28X5BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$474.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido diseñado para entornos de alta densidad de puertos. Construido con conductor de cobre trenzado calibre 28 AWG y clasificación dual CM/LSZH, ofrece una solución versátil tanto para instalaciones en espacios abiertos como en rutas confinadas. Los conectores RJ45 de alto rendimiento garantizan transmisiones confiables hasta 500 MHz, mientras que su compatibilidad con estándares PoE++ permite alimentar dispositivos de alta potencia sin cableado adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento Cat6A/Clase EA hasta 500 MHzDiámetro reducido de 4.7 mm para optimización de espacio en racks y canaletasCompatibilidad con PoE IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt tipo 3 y tipo 4Clasificación dual CM (comunicaciones) y LSZH (baja emisión de humos y cero halógenos)Conectores RJ45 de alto rendimiento preterminados de fábricaCumplimiento con ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA y ANSI/TIA-1096-A<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600;*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;*>UTP (Par Trenzado Sin Blindar)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre del Conductor</div><div style='font-weight: 600;*>28 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro Nominal</div><div style='font-weight: 600;*>4.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación de Cubierta</div><div style='font-weight: 600;*>CM / LSZH (Doble Clasificación)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600;*>RJ45 de Alto Rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1.52 m (5 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad PoE</div><div style='font-weight: 600;*>IEEE 802.3af/at/bt Tipo 3 y 4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad PoE en Mazo</div><div style='font-weight: 600;*>48 cables (802.3af/at) / 24 cables (802.3bt)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de puertos
Característica 3	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 5	Conectores RJ45 de alto rendimiento preterminados
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA