



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG Diámetro Reducido / CM-LSZH / 15.24 m (50 pies) / Azul

SKU: UTP28X50BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,383.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH, terminados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su construcción compacta de 4.7 mm de diámetro nominal permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el espacio disponible en centros de datos y armarios de telecomunicaciones. Disponibles en múltiples longitudes y colores para ofrecer flexibilidad en el diseño de la infraestructura de red.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A superior hasta 500 MHz
- Diámetro reducido de 4.7 mm para optimización de espacio
- Admite PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 de alta potencia
- Construcción UTP 28 AWG con aislamiento CM/LSZH
- Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA
- Operación en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
- Supera requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz
- Calibre del Conductor 28 AWG
- Diámetro Nominal 4.7 mm (diámetro reducido)
- Clasificación de Cubierta CM/LSZH (doble clasificación)
- Soporte PoE
- Conectores RJ45 de alto rendimiento
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento
- Cumplimiento Normativo ANSI/TIA-1096-A, FCC, ISO 11801 Clase EA
- Rango de Temperatura -40°C a 75°C
- Longitud 15.24 metros (50 pies)
- Color Azul

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE IEEE 802.3bt Tipo 4 de alta potencia
Característica 4	Construcción CM/LSZH de doble clasificación
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -40 a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA