



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 18m (59.06 ft) / Azul

SKU: UTP28X18MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$1,558.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incluyen plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en entornos de red de alta densidad. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos, salas de telecomunicaciones y distribución horizontal.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz, superando requisitos ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Construcción UTP con cobre sólido calibre 28 AWG para menor volumen y peso
- Diámetro reducido de 4.7 mm que facilita el manejo y aumenta la densidad de cableado
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables en mazo)
- Rango de operación de -40°C a 75°C para despliegues en ambientes exigentes
- Cumplimiento con ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 para interoperabilidad global
- Categoría / Rendimiento
- Cat6A / Clase EA
- Hasta 500 MHz
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Construcción
- UTP 28 AWG
- Cobre sin blindaje
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Clasificación de Cubierta
- CM / LSZH
- Doble clasificación
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Diámetro Nominal
- >4.7 mm
- Diámetro reducido
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Longitud
- 18 m / 59.06 ft
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Color azul
- Conectores
- RJ45 modular
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Alto rendimiento
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Soporte PoE
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Capacidad PoE en Mazo
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- 48 cables (af/at)
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Temperatura de Operación
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Rango extendido
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Cumplimiento
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- ISO 11801, FCC
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- Estándar Eléctrico
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;
- ANSI/TIA-568.2-D
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumple ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801