



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 7 ft (2.13 m) / Azul

SKU: UTP28X7BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$511.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"> <p style="margin-bottom: 16px;">Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido con conductor de cobre trenzado 28 AWG sin blindaje. Diseñado con clasificación dual CM/LSZH para máxima seguridad en instalaciones profesionales. Los plugs modulares RJ45 de alto rendimiento garantizan conectividad confiable en centros de datos y entornos empresariales. Disponible en múltiples longitudes y colores para adaptarse a cualquier esquema de cableado estructurado.</p> <h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"> Rendimiento Cat6A que supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz Construcción UTP 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm para mayor densidad de cableado Compatible con PoE IEEE 802.3af/at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/4 (24 cables en mazo) Doble clasificación CM/LSZH: retardante de llama y baja emisión de humos tóxicos Rango de operación de -40°C a 75°C para entornos exigentes Cumplimiento FCC y ANSI/TIA-1096-A para aplicaciones de alta densidad <h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Técnicas</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Categoría</div> <div style="font-weight: 600;">Cat6A / Clase EA</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Construcción</div> <div style="font-weight: 600;">UTP 28 AWG</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Frecuencia Máxima</div> <div style="font-weight: 600;">500 MHz</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro Nominal</div> <div style="font-weight: 600;">4.7 mm</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Longitud</div> <div style="font-weight: 600;">2.13 m (7 pies)</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div> <div style="font-weight: 600;">Azul</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Clasificación</div> <div style="font-weight: 600;">CM / LSZH</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conector</div> <div style="font-weight: 600;">RJ45 modular</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura Operación</div> <div style="font-weight: 600;">-40°C a 75°C</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cumplimiento PoE</div> <div style="font-weight: 600;">802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándares</div> <div style="font-weight: 600;">ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, ANSI/TIA-1096-A</div> </div> <div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"> <div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad PoE en Mazo</div> <div style="font-weight: 600;">48 cables (af/at) / 24 cables (bt)</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento superior hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt tipo 3 y 4
Característica 4	Doble clasificación ignífuga CM/LSZH
Característica 5	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento