



Cable de Parcheo UTP Cat6A / CM-LSZH / 28AWG / 3 m (9.84 ft) / Azul

SKU: UTP28X3MBU    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$569.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento. Su reducido diámetro nominal de 4.7 mm permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el espacio disponible en centros de datos y cuartos de telecomunicaciones. Los cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño e identificación de circuitos.

### Características Principales

- Compatibilidad completa PoE: IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y 4)
- Rango operativo extendido de -40°C a 75°C
- Construcción UTP con conectores RJ45 de alto rendimiento
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones

### Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Estándares

ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801

h4>Cumplimiento FCC

ANSI/TIA-1096-A

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Construcción Física

Construcción UTP con conectores RJ45 de alto rendimiento

h4>Calibre conductor

28 AWG

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Clasificación y Ambiental

Clasificación y Ambiental

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Temperatura operación

-40°C a 75°C

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Color

Azul

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Longitud

3 m (9.84 pies)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>Power over Ethernet

IEEE 802.3af: Soportado (48 cables en mazo)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>IEEE 802.3at

Soportado (48 cables en mazo)

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

h4>IEEE 802.3bt Tipo 4

Soportado (24 cables en mazo)

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento certificado hasta 500 MHz                        |
| Característica 2 | Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad              |
| Característica 3 | Compatibilidad PoE++ IEEE 802.3bt tipo 3 y 4                 |
| Característica 4 | Rango operativo extendido -40°C a 75°C                       |
| Característica 5 | Construcción UTP con conectores RJ45 de alto rendimiento     |
| Característica 6 | Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación |