



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 3.05 m (10 ft) / Azul

SKU: UTP28X10BU    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$575.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, con clasificación dual CM/LSZH para máxima flexibilidad en despliegues. Integran plugs modulares RJ45 de alto rendimiento y se ofrecen en múltiples longitudes y colores para adaptarse a distintas necesidades de diseño de infraestructura. Su construcción compacta permite una mayor densidad de cables en canaletas y organizadores, optimizando el flujo de aire en racks y gabinetes. Supera todos los requisitos eléctricos de la norma ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA para frecuencias de hasta 500 MHz.

**Características Principales**

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt (Tipo 3 y 4)
- Doble clasificación CM/LSZH para instalaciones en plenum y uso general
- Temperatura operativa de -40°C a 75°C
- Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase EA y FCC

**Especificaciones Técnicas**

|                                 |                  |                          |             |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| 28 AWG                          | Diámetro: 4.7 mm | Longitud: 3.05 m (10 ft) | Color: Azul |
| Doble clasificación CM/LSZH     |                  |                          |             |
| ANSI/TIA-1096-A                 |                  |                          |             |
| Categoría y Rendimiento         |                  |                          |             |
| Cat6A / Clase EA                |                  |                          |             |
| Hasta 500 MHz                   |                  |                          |             |
| Supera ANSI/TIA-568.2-D         |                  |                          |             |
| ISO 11801 Clase EA              |                  |                          |             |
| Construcción Física             |                  |                          |             |
| UTP                             |                  |                          |             |
| 28 AWG                          |                  |                          |             |
| Diámetro: 4.7 mm                |                  |                          |             |
| Longitud: 3.05 m (10 ft)        |                  |                          |             |
| Color: Azul                     |                  |                          |             |
| Clasificación y Cumplimiento    |                  |                          |             |
| Doble clasificación CM/LSZH     |                  |                          |             |
| ANSI/TIA-1096-A                 |                  |                          |             |
| Categoría y Rendimiento         |                  |                          |             |
| Cat6A y Ambiental               |                  |                          |             |
| IEEE 802.3af/at/bt (Tipo 3 y 4) |                  |                          |             |
| 48 cables en mazo (af/at)       |                  |                          |             |
| 24 cables en mazo (bt)          |                  |                          |             |
| Temp. operativa: -40°C a 75°C   |                  |                          |             |
| Conectividad                    |                  |                          |             |
| Plugs modulares RJ45            |                  |                          |             |
| Alto rendimiento                |                  |                          |             |
| Terminación de precisión        |                  |                          |             |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento certificado hasta 500 MHz                        |
| Característica 2 | Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de puertos   |
| Característica 3 | Soporta PoE++ IEEE 802.3bt hasta 90W                         |
| Característica 4 | Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación |
| Característica 5 | Operación extrema de -40°C a 75°C                            |
| Característica 6 | Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA           |