



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM/LSZH / 5 m (16.40 pies) / Azul

SKU: UTP28X5MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$700.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Incorporan plugs modulares RJ45 de alto rendimiento para conexiones confiables en entornos de red de alta densidad. Se ofrecen en múltiples longitudes y colores para flexibilidad de diseño en centros de datos y instalaciones empresariales.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Construcción UTP con cable de cobre 28 AWG
- Diámetro reducido de 4.7 mm para instalación en espacios confinados
- Compatibilidad con PoE IEEE 802.3bt Tipo 3 y Tipo 4
- Clasificación dual CM/LSZH para múltiples ambientes de instalación
- Rango de temperatura de operación: -40°C a 75°C
- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA
- Especificaciones Técnicas

Cable de Parcheo UTP (Sin Blindar)

Calibre de Conductor: 28 AWG (Cobre)

CM / LSZH (Doble)

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Longitud: 5 m (16.40 pies)

Color: Azul

Conector: RJ45 Modular de Alto Rendimiento

Soporte PoE:

802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 3 y 4

Capacidad PoE en Mazo: 48 cables (802.3af/at) / 24 cables (802.3bt)

Temperatura de Operación: -40°C a 75°C

Estándares Eléctricos: ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801

Cumplimiento FCC: ANSI/TIA-1096-A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm para rutas densas
Característica 3	Compatibilidad PoE++ 802.3bt Tipo 3 y 4
Característica 4	Clasificación dual CM/LSZH para versatilidad
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 75°C
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801