



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 9.14 m (30 ft) / Azul

SKU: UTP28X30BU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$973.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido con conductor calibre 28 AWG, diseñado para instalaciones de alta densidad en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción con cobre de par trenzado sin blindar y plugs RJ45 de alto rendimiento garantiza transmisión confiable hasta 500 MHz. La doble clasificación CM/LSZH ofrece versatilidad para despliegues en espacios interiores con requerimientos de seguridad contra incendios. Compatible con aplicaciones PoE de alta potencia, incluyendo 802.3bt tipos 3 y 4, ideal para alimentar dispositivos de red modernos a través de una única infraestructura de cableado.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A** que supera ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz
- Conductor UTP** calibre 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Compatibilidad completa** con PoE IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt (tipos 3-4)
- Rango de temperatura** operativa de -40 °C a 75 °C
- Clasificación de flammabilidad** CM/LSZH para mayor seguridad
- Diseño compacto** que maximiza la capacidad de canaletas y organizadores de cables
- Especificaciones Técnicas**

Longitud	9.14 m (30 ft)
Color	Azul
Conector	RJ45 modular
Clasificación de Cubierta	CM / LSZH
Doble clasificación	
Tipos 3 y 4 (hasta 90 W)	
Temperatura Operativa	-40 °C a 75 °C
Rango extendido	
Cumplimiento Normativo	ANSI/TIA-568.2-D
	ANSI/TIA-1096-A, FCC, ISO 11801

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro reducido de 4.7 mm
Característica 3	Soporta PoE++ hasta 90 W
Característica 4	Operación extrema -40 °C a 75 °C
Característica 5	Doble clasificación de baja emisión de humos
Característica 6	Alta densidad en canaletas y racks