



Cable de Parcheo UTP Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.5 m (1.64 ft) / Blanco

SKU: UTP28X0.5M    Marca: PANDUIT    Categoría: Patch Cords

\$406.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG con clasificación dual CM/LSZH. Equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento, estos cables de conexión se ofrecen en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales. Su construcción de diámetro reducido permite una mayor densidad de cableado en canaletas y racks, optimizando el flujo de aire y la gestión de infraestructura.

### Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Cable 28 AWG sin blindaje (UTP) con diámetro reducido de 4.7 mm
- Soporta PoE IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4
- Doble clasificación CM/LSZH: ignífugo y sin emisión de humo
- Temperatura operativa de -40°C a 75°C
- Plugs modulares RJ45 de alto rendimiento integrados

### Especificaciones Técnicas

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flex                           | 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; |
| Color                          | Cat6A / Clase EA                                                                                                      |
| Diámetro nominal               | 4.7 mm                                                                                                                |
| Frecuencia máxima              | 500 MHz                                                                                                               |
| Calibre del conductor          | 28 AWG                                                                                                                |
| Tipo de cable                  | UTP (sin blindaje)                                                                                                    |
| Longitud                       | 0.5 m (1.64 ft)                                                                                                       |
| Color                          | Blanco                                                                                                                |
| Clasificación de cubierta      | CM / LSZH                                                                                                             |
| Soporte PoE                    | Soporte PoE                                                                                                           |
| IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4 | IEEE 802.3af/at/bt tipos 3 y 4                                                                                        |
| Capacidad PoE en mazo          | Capacidad PoE en mazo                                                                                                 |
| Temperatura operativa          | -40°C a 75°C                                                                                                          |
| Conectores                     | RJ45 modulares de alto rendimiento                                                                                    |
| Cumplimiento estándar          | Cumplimiento estándar                                                                                                 |
| Cumplimiento FCC               | Cumplimiento FCC                                                                                                      |
| ANSI/TIA-1096-A                | ANSI/TIA-1096-A                                                                                                       |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Rendimiento certificado hasta 500 MHz           |
| Característica 2 | Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad |
| Característica 3 | Soporta PoE++ 802.3bt tipos 3 y 4               |
| Característica 4 | Clasificación dual ignífuga CM/LSZH             |
| Característica 5 | Operación extrema de -40°C a 75°C               |
| Característica 6 | Plugs RJ45 de alto rendimiento integrados       |