



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 0.91 m (3 ft) / -40 a 75 °C / PoE++

SKU: UTP28X3 Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$431.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo de categoría 6A/clase EA, UTP, de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG con doble clasificación CM/LSZH, equipados con plugs modulares RJ45 de alto rendimiento y durabilidad. Disponibles en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos corporativos. Su construcción ultrafina de 4.7 mm optimiza la gestión de cableado en canaletas y puntos de conexión de alta densidad.

Características principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz
- Cable UTP 28 AWG con diámetro nominal de 4.7 mm
- Compatibilidad completa con PoE IEEE 802.3af/at/bt (tipo 3 y 4)
- Operación garantizada en rango de -40 °C a 75 °C
- Plugs RJ45 de alto rendimiento con terminación robusta
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación

Especificaciones técnicas

Categoría / Rendimiento	Cat6A / Clase EA
Hasta 500 MHz	
Construcción	UTP 28 AWG
4 pares trenzados sin blindar	
Diámetro nominal	4.7 mm
Diámetro reducido optimizado	
Longitud	0.91 m (3 ft)
Cable de parcheo corto	
Clasificación de cubierta	CM / LSZH
Doble clasificación	
Alto rendimiento y durabilidad	
PoE / PoE+ / PoE++	802.3af / at / bt
48 cables (af/at) o 24 cables (bt) en mazo	
Rango de temperatura	-40 °C a 75 °C
Operación industrial	
Estándares	ANSI/TIA-568.2-D / ISO 11801 Clase EA, ANSI/TIA-1096-A, FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Diámetro ultrafino de 4.7 mm
Característica 3	Soporta PoE++ 802.3bt en mazo
Característica 4	Rango térmico industrial -40 a 75 °C
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH
Característica 6	Plugs RJ45 de alto rendimiento