



SKU: UTP28X5GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable de par trenzado sin blindar calibre 28 AWG y doble clasificación CM/LSZH. Incluye plugs modulares RJ45 de alto rendimiento preterminados para instalación inmediata. Disponible en múltiples longitudes y colores para máxima flexibilidad de diseño en centros de datos y entornos empresariales.

<h3><ul style='padding-left: 20px;'><p>Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado en canales y racks.</p><p>Rendimiento eléctrico certificado hasta 500 MHz superando ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801.</p><p>Plugs RJ45 de alto rendimiento con terminación de precisión industrial.</p><p>Compatible con PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en mazo) y 802.3bt Tipo 3/ Tipo 4 (24 cables en mazo).</p><p>Doble clasificación CM/LSZH para instalaciones en plenum y espacios generales.</p><p>Operación confiable de -40°C a 75°C; almacenamiento de -40°C a 70°C.</p></h3>

<h3><ul style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><p>Especificaciones Técnicas</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;</p><p>Categoría</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>Cat6A / Clase EA</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Tipo de Cable</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>UTP (Par Trenzado Sin Blindar)</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Calibre de Conductor</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>28 AWG (Diámetro Reducido)</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Material del Conductor</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>Cobre de par trenzado</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Diámetro Nominal</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>4.7 mm</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Clasificación de Cubierta</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>CM / LSZH (Doble Clasificación)</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Conectores</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>RJ45 modulares de alto rendimiento</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Longitud</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>1.52 m (5 pies)</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Color</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>Gris</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Frecuencia Máxima</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>500 MHz</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Soporte PoE</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt Tipo 4</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Capacidad PoE en Mazo</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>48 cables (802.3af/at) / 24 cables (802.3bt)</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Temperatura de Operación</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>-40°C a 75°C</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Temperatura de Almacenamiento</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>-40°C a 70°C</p><p>Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;</p><p>Cumplimiento Normativo</p><p>Font-weight: bold; color: inherit;</p><p>FCC, ANSI/TIA-1096-A, ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</p></h3>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diámetro reducido de 4.7 mm para mayor densidad de cableado
Característica 2	Rendimiento eléctrico certificado hasta 500 MHz
Característica 3	Plugs RJ45 de alto rendimiento preterminados
Característica 4	Soporta PoE++ IEEE 802.3bt hasta 24 cables en mazo
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a 75°C