



Cable de Parcheo UTP / Cat6A / 28AWG / CM-LSZH / 20 Pies (6.1 m) / Gris

SKU: UTP28X20GY Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$777.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de parcheo UTP Cat6A de diámetro reducido están contruidos con cable de cobre de par trenzado sin blindaje calibre 28 AWG, ofreciendo una solución compacta sin sacrificar rendimiento. Incluyen plugs modulares RJ45 de alto rendimiento con doble clasificación CM/LSZH para versatilidad en instalaciones. Disponibles en múltiples longitudes y colores, facilitan la organización y flexibilidad del diseño de infraestructura de red. Su construcción liviana optimiza el manejo de cables en canaletas y racks de alta densidad.

Características Principales

- Rendimiento Cat6A certificado hasta 500 MHz de frecuencia
- Soporte completo para aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at
- Diámetro reducido de 4.7 mm para máxima densidad de cableado
- Construcción con cobre trenzado 28 AWG de alta conductividad
- Doble clasificación CM/LSZH para versatilidad de instalación
- Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
- Cumplimiento con ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A, FCC e ISO 11801 Clase Ea
- Configuración UTP (Unshielded Twisted Pair) sin blindaje

Especificaciones Técnicas

Frecuencia Máxima: 500 MHz

Calibre del Conductor: 28 AWG (cobre trenzado)

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Tipo de Cable: UTP (sin blindaje)

Clasificación de Cubierta: CM / LSZH (doble)

Longitud: 6.1 m (20 pies)

Color: Gris

Conectores: RJ45 modulares de alto rendimiento

Soporte PoE: Soporte PoE

Capacidad PoE: 48 cables (802.3af/at)

Rango de Temperatura: -40°C a 75°C

Estándares: ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-1096-A

Certificaciones: FCC, ISO 11801 Clase Ea

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado hasta 500 MHz
Característica 2	Soporta PoE: IEEE 802.3af/at/bt
Característica 3	Diámetro ultracompacto de 4.7 mm
Característica 4	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 5	Doble clasificación CM/LSZH
Característica 6	Cobre trenzado de alta calidad